

Væg/Loftsarmatur Nice, Hvid, 60W, E27, IP44, Sensor

Artikel: 7535680

MALMBERGS



Produktinformation

Væg/Loftsarmatur med bund og opal skærm af polykarbonat. Reflektor af poleret aluminium. Med HF-sensor, som er monteret skjult under skærmen og reagerer ved den mindste bevægelse, uafhængig af temperaturen. Tændes og slukkes efter indstillet tid. Justerbar indstilling af rækkevidde, tidsforsinkelse og lysfølsomhed. Frakoblingsbar sensor. OBS! Armaturet anbefales ikke på pladser hvor materialet er i bevægelse, eller hvor sensoren udsættes for vibrationer. Dobbeltisoleret.

Tilslutning

Til koblingsplint 2x2,5 mm².

Montage

Til dåse.

En generel anbefaling fra leverandører af lyskilder er: for ikke at påvirke lyskildens levetid negativt skal sensorens frakoblingstid indstilles til mindst 15 minutter, dette gælder armaturer som anvendes med lysrør, kompaktlysrør og lavenergipærer.

Væg/Loftsarmatur Nice, Hvid, 60W,E27, IP44, Sensor

Artikel: 7535680

MALMBERGS

Specifikationer

Energieffektivitetsklasse	A++-E
Lysfølsomhed	2-30 Lux
Mål (ØxH)	330x100 mm
Frekvens	5,8Ghz
Overvågningsområde	30-150°
Max. effekt	60W
Udkoblingsforsinkelse	5 sek – 25 min
Sokkel	E27
Rækkevidde	Sensors 1-5 m
Farve	Hvid
Kapslingsklasse	IP44